

F24-60

(5)

速雙搖桿

工業用無線電遙控器



輕巧·耐用·安全穩定

- 可程式化輸出設定，經由軟體設定單一動作可多達16個輸出點。
- 尼龍加纖的強化塑膠外殼，可防止摔落及強力碰撞所造成之損壞。
- 操作距離可達 100公尺。
- 接收機附輸出電纜線，安裝簡單、快速。
- 發射機三段式電源指示。
- 可規劃加速延遲設定(使天車運轉更順暢)
- 多重安全保護設計: 漢明碼 看門狗線路 32位元不重複識別碼

5 速雙搖桿 工業用無線電遙控器




發射機/接收機/一般規格

發射機	2隻五速段落感搖桿	一般規格	操作溫度	-35°C ~ +80°C
	6個單速按鍵 (含開機鍵)		最大操作距離	100公尺
	1個緊急停止蘑菇頭		發射機電源	4顆AA鹼性電池 / 充電電池
	1個旋轉鑰匙		接收機電源	AC 48/110/220/380V (可選擇)
	2個2段式選擇開關		防護等級	IP 65
接收機	2個3段式選擇開關		識別碼	43 億組不重複識別碼 (32 位元)
	最多40個繼電器輸出(軟體設定)		漢明碼	≥ 4
	可安裝常閉/常開繼電器		發射機 尺寸/重量	220 x 110 x 90 mm 約860g (不含電池)
	支援被動式天線 (另購)		接收機 尺寸/重量	290x230x70mm 約2200g (不含電纜)


F24-60 選購附件

軟體及導線組



拷貝機


(複製另一組發射/接收機)




充電器



被動式天線




腰帶



TELECRANE 其它系列產品

> F21-PLL系列



*手提式6~12單/雙速按鍵工業用遙控器
*使用相位鎖定電路(PLL)，可無線遙控完成功能及頻率設定

> F21-Crystal系列



*手提式2~6單/雙速按鍵工業用遙控器
*交流電源機種可適合簡單型天車及機器設備使用
*直流電源機種可適合車輛用途

> F24系列



*手提式8~10單/雙速按鍵工業用遙控器
*交流電源機種可適合簡單型天車及機器設備使用



TELECRANE®

Lee's Hi-Tech Ent. Co.,Ltd.

<http://www.telecrane.com.tw>